


BINA

698-31012199150d

BINA SDI ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	45
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5380
Strom Sek.[mA]	1050
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt / - indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	400
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	4,65

Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	weiß
EAN-Nummer	9010506810547
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	30

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.