


Konstantspannungs-Treiber CV-X-P-24-200W



- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.24 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.24 m / 2 x 2.0 mm²)
- Flicker-free nach IEEE 1789

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	3.6
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	65 W
Leistung Treiber:	200 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP67
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	65A/300us
Länge:	249 mm
Breite:	72 mm
Höhe:	40 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	240 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	FT2
Anschlusskabel SEC, Länge:	240 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 2mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	3
Anzahl pro B16-Sicherung:	4
Anzahl pro C13-Sicherung:	7
Anzahl pro C16-Sicherung:	9
Seite (aktueller Katalog):	439