




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Mattweiß + Gold
IP20
Innen
355 lm
CIE flux code: 99 100 100 100
100

LED

2700 K
CRI $\geq$ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam $\leq$ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 5.5 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 50 mm
Breite 50 mm
Höhe 80 mm
0.2 kg



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ	Farbe	Ø (MM)	Artikelnummer
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Schwarz	29	90051131