



**PROJEKT**

**TYP**


**NOTIZEN**

**ANZAHL**

**DATUM**



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR  $\leq 13$ ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



**ALLGEMEIN**

Decke  
Aufbau  
Champagner  
IP20  
Innen  
670 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100  
100

**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
Ausstrahlwinkel  $21^\circ$

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 8.0 W  
Klasse 1

**ABMESSUNGEN**

Länge 100 mm  
Breite 100 mm  
Höhe 100 mm  
0.74 kg



## OPTISCHES ZUBEHÖR

### Einzel-Innenabdeckung

| Typ            | Farbe      | L·B·H (MM) | Artikelnummer |
|----------------|------------|------------|---------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz    | 62·62·49   | 911011B1      |
| BOX   max. 10W | Gold       | 62·62·49   | 911011G1      |
| BOX   max. 10W | Champagner | 62·62·49   | 911011M1      |
| BOX   max. 10W | Weiß       | 62·62·49   | 911011W1      |

### Einzel-Innenreflektor

| Typ            | Farbe      | L·B·H (MM)     | Artikelnummer |
|----------------|------------|----------------|---------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz    | 93.5·93.5·50.5 | 911211B1      |
| BOX   max. 10W | Gold       | 93.5·93.5·50.5 | 911211G1      |
| BOX   max. 10W | Champagner | 93.5·93.5·50.5 | 911211M1      |
| BOX   max. 10W | Weiß       | 93.5·93.5·50.5 | 911211W1      |