



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss;
Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1;
Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor
und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Mattweiß
RAL 9003 ^a
IP20
Innen
670 lm
CIE flux code: 94 99 100 100
100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 21°


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
0.74 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.





OPTISCHES ZUBEHÖR

Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX max. 10W	Schwarz	62·62·49	911011B1
BOX max. 10W	Gold	62·62·49	911011G1
BOX max. 10W	Champagner	62·62·49	911011M1
BOX max. 10W	Weiß	62·62·49	911011W1

Einzel-Innenreflektor

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX max. 10W	Schwarz	93.5·93.5·50.5	911211B1
BOX max. 10W	Gold	93.5·93.5·50.5	911211G1
BOX max. 10W	Champagner	93.5·93.5·50.5	911211M1
BOX max. 10W	Weiß	93.5·93.5·50.5	911211W1