

VIOR DC Deckenleuchten (ext. Betriebsgerät)



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4145.012.30.2
Bezeichnung: VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät
Gehäusefarbe: schwarz
Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA
Montage: Zur Montage an Decke mit externem Betriebsgerät (separat bestellen), geeignet für die Montage mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-O Nr.1281-30
Abmessungen (mm): Ø130 x 65
Optik/Lichttechnik: Linsenoptik
Ausstrahlwinkel (°): 60
Gewicht (kg): 0.80
Schutzgrad: IP 54
Schutzklasse: III
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat bestellen)

Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
W/Leuchte: 12
Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 1060
Lichtausbeute (lm/W): 88
Farbtemperatur (K): 3000
Farbwiedergabeindex (CRI): >90
Blendungsbewertung (UGR): <19
Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
Energieeffizienz: D
Farbtoleranz (MacAdam): 2


Zubehör

Artikelnummer: 915.016.350 D
Bezeichnung: Betriebsgerät für LED-Leuchten
Wattage (W): 12
Lichtregelung: PhasenDIM
Abmessungen (mm): 110 x 52 x 22
Funktion: Kurzschluss- und Überlastschutz


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4145.012.30.2; Bezeichnung VIOR Deckenleuchte/ext. Betriebsgerät; Beschrieb: VIOR steht für eine universelle Lichtlösung mit einzigartiger Raumwirkung. Das brillante Direktlicht sorgt mit hervorragender Lichtqualität und hoher Farbwiedergabe (CRI 90) für glasklare Aus-leuchtung. In Kombination mit dem deckenaufhellenden Indirektlicht sorgt die Leuchte für eine besonders angenehme Atmosphäre. Erhältlich auch als Hochvolt-Variante für den direkten Anschluss an die bestehende 230 V Hausinstallation.; Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz; Optik: Linsenoptik; Watt: 12W; Kelvin: 3000K; Lumen: 1060lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Betriebsgerät: Konstantstrom 350mA; CRI: >90; Δ °: 60°; Schutzklasse: III; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: <19; Gewicht (inkl. Verpackung): 0.8kg; ø: 130mm; Dimensionen: Ø130 x 65mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4145.012.30.2



Lichtverteilung



Spezifikationen

