

KIVO mit Linsenoptik Ø 270 mm Deckenleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4123.250.30.3 DIG
 Bezeichnung: KIVO Deckenleuchte
 Gehäusefarbe: weiss RAL 9003
 Material: Alu-Druckguss
 Montage: Zur Montage an Decke
 Abmessungen (mm): Ø270 x 47
 Optik/Lichttechnik: Glaslinse
 Ausstrahlwinkel (°): 70
 Gewicht (kg): 2.50
 Schutzgrad: IP 43
 Schutzklasse: I
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
 Lichtregelung: DALI/TouchDIM


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
 W/Leuchte: 27
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 2200
 Lichtausbeute (lm/W): 81
 Farbtemperatur (K): 3000
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): 16
 Lichtverteilung: Direkt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: D
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4123.250.30.3 DIG; Bezeichnung KIVO Deckenleuchte; Beschrieb: Die Deckenleuchte mit dem Durchmesser von 270 mm kreiert eine angenehme Atmosphäre. Sie erscheint ausgesprochen elegant als Empfangsleuchte in einer Lobby oder als blendfreie Lichtlösung im Officebereich. Mit ihrer zeitlosen Erscheinung ist sie ein prädestinierter Klassiker.; Farbe: weiss RAL 9003; Optik: Glaslinse; Lichtregelung: DALI/TouchDIM; Watt: 27W; Kelvin: 3000K; Lumen: 2200lm/Leuchte; Material: Aluminium; Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 70°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 43; UGR: 16; Gewicht (inkl. Verpackung): 2.5kg; ø: 270mm; Dimensionen: Ø270 x 47mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4123.250.30.3 DIG



Lichtverteilung



Spezifikationen

