



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattschwarz + Gold
RAL 9005 ^a
IP20
Innen
520 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100


LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 31°

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.8 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.21 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



KEGELDIAGRAMM

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Farbe

Schwarz

Ø (MM)

29

Artikelnummer

90051131