



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Mattweiß
RAL 9010 ^a
IP20
Innen
925 lm
CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 32°


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 11.8 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 65 mm
Höhe 90 mm
0.44 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



KEGELDIAGRAMM

standard 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2200	0.53
2	550	1.05
3	240	1.58
4	140	2.11
5	90	2.64

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Dimmer

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
für Schalter		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Weiß	230V	17·55·90	90019018