



## PROJEKT

## TYP


## NOTIZEN

## ANZAHL

## DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



## ALLGEMEIN

Decke  
Aufbau  
schwenkbar max. 90 °  
Mattschwarz  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Innen  
960 lm  
CIE flux code: 91 98 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

## OPTISCH

Standard  
Ausstrahlwinkel 32°


## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 11.8 W  
Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 65 mm  
Höhe 90 mm  
0.44 kg

## LICHTVERTEILUNG



<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



## KEGELDIAGRAMM

standard 31°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 2140     | 0.55  |
| 2     | 540      | 1.11  |
| 3     | 240      | 1.66  |
| 4     | 130      | 2.21  |
| 5     | 90       | 2.76  |

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

### Dimmer

| Typ          | Farbe | Spannung | L·B·H (MM) | Artikelnummer |
|--------------|-------|----------|------------|---------------|
| für Schalter |       | 230V     | 46·17.5·46 | 90019017      |
| DIN RAIL     | Weiß  | 230V     | 17·55·90   | 90019018      |