



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



ALLGEMEIN

Wand
Aufbau
Mattschwarz
RAL 9005 ^a
IP20
Innen
1190 lm
CIE flux code: 37 64 82 0 100

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 13.7 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 180 mm
Breite 78 mm
Höhe 30 mm
0.69 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG

