



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;



ALLGEMEIN

Wand
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattschwarz
RAL 9005 ^a
IP20
Innen
345 lm
CIE flux code: 97 100 100 100 100


LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 30°

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

inkl. Treiber
220 - 240 V
System 4.9 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 26 mm
Höhe 117 mm
0.24 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

**KEGELDIAGRAMM**

standard 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.09
3	110	1.63
4	60	2.18
5	40	2.72