



## PROJEKT

## TYP


## NOTIZEN

## ANZAHL

## DATUM



Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



## ALLGEMEIN

Wand  
Aufbau  
Aluminium gebürstet  
IP20  
Innen  
gesamt 920 lm  
CIE flux code: 68 92 98 50 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

## OPTISCH

Variable

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 11.0 W  
Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Länge 100 mm  
Breite 100 mm  
Höhe 100 mm  
0.67 kg


**Wartungsfaktor**

| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.98   | 0.95   | 0.92   | 0.89   | 0.86   |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Raumwartungsfaktor             |
| MF               | Wartungsfaktor                           | LLMF              | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF <sup>a</sup> | Leuchtenwartungsfaktor                   | LSF               | Lampenlebensdauerfaktor        |

<sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.