



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



IP65



CRI
≥ 90

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Graue Textur
RAL 9007 ^a
IP65
Außen
700 lm
CIE flux code: 95 99 100 100
100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 21°


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 114 mm
Höhe 100 mm
0.63 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



**OPTISCHES ZUBEHÖR****Einzel-Innenabdeckung**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
RAY max. 10W	Anthrazitgrau	67·54	911041A1
RAY max. 10W	Schwarz	67·54	911041B1
RAY max. 10W	Dunkelgraue Textur	67·54	911041D1
RAY max. 10W	Weiß	67·54	911041W1