



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM




IP65



CRI
≥ 90

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss;
Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning
initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Graue Textur
RAL 9007^a
IP65
Außen
700 lm
CIE flux code: 95 99 100 100
100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
0.67 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen
Gründen zu Farbabweichungen
kommen.



OPTISCHES ZUBEHÖR

Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX max. 10W	Schwarz	62·62·49	911011B1
BOX max. 10W	Dunkelgraue Textur	62·62·49	911011D1
BOX max. 10W	Bronze	62·62·49	911011Q1
BOX max. 10W	Weiß	62·62·49	911011W1

Einzel-Innenreflektor

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX max. 10W	Schwarz	93.5·93.5·50.5	911211B1
BOX max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5·93.5·50.5	911211D1
BOX max. 10W	Bronze	93.5·93.5·50.5	911211Q1
BOX max. 10W	Weiß	93.5·93.5·50.5	911211W1