



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM




IP65



CRI  
≥ 90

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke  
Aufbau  
Mattschwarz  
RAL 9005<sup>a</sup>  
IP65  
Außen  
700 lm  
CIE flux code: 96 100 100 100  
100

LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard  
Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 8.0 W  
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm  
Breite 100 mm  
Höhe 100 mm  
0.67 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



## OPTISCHES ZUBEHÖR

### Einzel-Innenabdeckung

| Typ            | Farbe              | L·B·H (MM) | Artikelnummer |
|----------------|--------------------|------------|---------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz            | 62·62·49   | 911011B1      |
| BOX   max. 10W | Dunkelgraue Textur | 62·62·49   | 911011D1      |
| BOX   max. 10W | Bronze             | 62·62·49   | 911011Q1      |
| BOX   max. 10W | Weiß               | 62·62·49   | 911011W1      |

### Einzel-Innenreflektor

| Typ            | Farbe              | L·B·H (MM)     | Artikelnummer |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| BOX   max. 10W | Schwarz            | 93.5·93.5·50.5 | 911211B1      |
| BOX   max. 10W | Dunkelgraue Textur | 93.5·93.5·50.5 | 911211D1      |
| BOX   max. 10W | Bronze             | 93.5·93.5·50.5 | 911211Q1      |
| BOX   max. 10W | Weiß               | 93.5·93.5·50.5 | 911211W1      |