WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX OUTDOOR 1.0

735258A3

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

IP65 CRI ≥90

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke
Aufbau
Anthrazitgrau
RAL 7016 [a]
IP65
Außen
670 lm
CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
0.67 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['735258A3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

OPTISCHES ZUBEHÖR

Einzel-Innenabdeckung

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX | max. 10W	Schwarz	62·62·49	911011B1
BOX | max. 10W	Dunkelgraue Textur	62·62·49	911011D1
BOX | max. 10W	Bronze	62·62·49	911011Q1
BOX | max. 10W	Weiß	62·62·49	911011W1

Einzel-Innenreflektor

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
BOX | max. 10W	Schwarz	93.5·93.5·50.5	911211B1
BOX | max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5·93.5·50.5	911211D1
BOX | max. 10W	Bronze	93.5·93.5·50.5	911211Q1
BOX | max. 10W	Weiß	93.5·93.5·50.5	911211W1

['735258A3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com