



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM




IP65



CRI
≥ 90

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



ALLGEMEIN

Wand
Aufbau
Anthrazitgrau
RAL 7016 ^a
IP65
Außen
150 lm
CIE flux code: 61 86 97 99 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymmetric

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 4.9 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 130 mm
Breite 36 mm
Höhe 130 mm
0.62 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG

