



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL


DATUM



IP65

CRI
≥ 90

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



ALLGEMEIN

Wand
Aufbau
Mattschwarz
RAL 9005 ^a
IP65
Außen
335 lm
CIE flux code: 57 85 97 99 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric


ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.7 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 200 mm
Breite 36 mm
Höhe 80 mm
0.58 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.